

Cable USB a puerto Serial RS232(DB-9) chip PL2303

Codigo: 113049



Descripción

Admite el modo de apretón de manos automático.
Conexiones serie USB A a RS-232 DB-9. 3 pies de largo.
USB 1.1 y 2.0, Funciona con teléfonos móviles, PDA, cámaras digitales, módems y adaptadores de terminal ISDN.

Admite Windows 98 / 98SE / ME / 2000 / XP / Windows 7 (32 y 64) Windows 10, Mac 8.6 y superior, Linux. Viene con CD de controladores. Admite activación remota y administración de energía, Transmisor y receptor full-duplex (TXD y RXD), Seis pines de control de MODEM (RTS, CTS, DTR, DSR, DCD y RI)

- Conectores: DB de 9 pines (macho)
- USB tipo A
- Cumplimiento total con la especificación USB v1.1
- Transceptor USB 1.1 en chip, regulador de 5 V, 3,3 V y oscilador de cristal de 12 MHz
- Conéctese directamente a dispositivos de 5 V, 3,3 V o 2,5 V
- Admite una interfaz serial similar a RS-232:
- Transmisor y receptor full-duplex (TXD y RXD)
- Seis pines de control de MODEM (RTS, CTS, DTR, DSR, DCD y RI)
- Detección de error de paridad, error de trama y rotura de serie
- Velocidad en baudios programable de 75 bps a 6.000.000 bps
- Mecanismo de control de flujo extenso:
- Control de flujo automático con CTS / RTS / XON / XOFF
- Búfer de salida configurable de 256 bytes y búfer de entrada de 256 bytes o búfer de salida de 128 bytes y búfer de entrada de 384 bytes
- Soporta activación remota desde señales de entrada MODEM
- Longitud del cable: 3 pies

Ideal para conectar: ??(y todos los demás dispositivos serie que requieren una conexión RS232)

- Módem
- Teléfono celular
- PDA
- Adaptador de terminal ISDN
- Receptor de satélite
- Tableta gráfica
- Escáner de código de barras
- Impresora de etiquetas
- GPS
- Paquete de radio
- Cámara digital
- Lector de tarjetas